



ООО "ВИМАР ОФФШОР"
VIMAR OFFSHORE LLC

414000 г. Астрахань, ул. Урицкого 20
PO box 414000 Astrakhan, 20 Uritskogo St.
Тел / Tel: +7 (8512) 69-11-19 Факс / Fax: +7 (8512) 66-72-43
Эл.адрес / E-mail: office@vimar-offshore.ru
Сайт / Web: www.vimar-offshore.ru



БУКСИР "РЕГУЛ"

TUG "REGUL"

3222 b.h.p / 31.6T of BP

ГЛАВНОЕ / GENERAL	
Место постройки / Build	Сингапур / Singapore 1982 (Southern ocean shipyard)
Флаг / Flag	Российская Федерация / Russian Federation
Класс / Class	КМ ★ Ice2 R2 Tug
№ корпуса / Hull No	SON 123

ГЛАВНЫЕ РАЗМЕРЕНИЯ / MAIN DIMENSIONS	
Длина наибольшая / Length Overall	38,0 m
Ширина / Beam Moulded	11,0 m
Высота борта / Depth moulded	4,5 m
Осадка максимальная / Maximum Draft	3,988 m
Высота судна от ОП / Air draught from base line	23,5 m
Размеры грузовой палубы / Cargo deck space	17 x 9,5 m (161,5 M ²)

ТОННАЖ / TONNAGE	
GRT	497 т
NRT	149 т
Дэдвейт / DWT	480 т

МЕХАНИЗМЫ / MACHINERY	
Главный двигатель / Main Engine	Wartsila VASA 8R 22C
Л.С. / В.Н.Р.	3222 (2 X 1185)
Дизель-генератор / Generator	2 x 145 Kw + 1 x 60 Kw 380/220V
Носовое подруливающее устройство / Bow Thruster	Ulstein 90TV, 350Hp, 4 Tons Thrust
Движители / Propulsion	Twin screw fixed pitch in Kort nozzles

ПОКАЗАТЕЛИ / PERFORMANCE	
Макс.Скорость / Max. Speed	10 уз. / knots
Сервисная скорость / Service Speed	7,5 уз. / knots
Район плавания / Sailing area	R2
Расход топлива / Consumption	50% Мощн. Power - 3,177 т/сут / t per day
	75% Мощн. Power - 4,612 т/сут / t per day

ОБЪЁМЫ ТАНКОВ / TANK CAPACITY	
Диз.Топливо / Marine Gas Oil	326 m ³
Пресная вода / Fresh Water	70 m ³
Моторное масло / Lube Oil	8,1 m ³ (3 x 2,7 m ³)
Сточно-фекальные воды / Sewage Water	13,9 m ³
Льяльные воды / Bilge Water	8,1 m ³
Шлам / Sludge	4,2 m ³
Грязное масло / Dirty oil	4,2 m ³

НАСОСЫ / PUMPS	
Пожарный / Fire pump	1 x 16 m ³ / h
Пресной воды / Potable water transfer pump	1 x 45 m ³ / h
Топлива / Fuel Oil transfer pump	1 x 45 m ³ / h
Подсланевой воды / Bilge transfer pump	1 x 3 m ³ / h
Шлам / Sludge transfer pump	1 x 4 m ³ / h
Сточно-фекальной воды / Sewage transfer pump	1 x 25 m ³ / h
Осушительный / Drain pump	1 x 45 m ³ / h

РАДИО-НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / RADIO & NAVIGATION EQUIPMENT	
Радар / Radar	1 x RADAR - KODEN MD-3641; 1 x RADAR - FURUNO RDP-154
Гирокомпас / Gyro Compass	NAVIGAT-X MK2
Репитер гирокомпаса Gyro repeater	FURUNO RD-33
Авто-рулевой / Auto Pilot	C.PLATH NAVIGAT III (TYPE 2041) STAND VERSION
Инмарсат - С / Inmarsat - C	SAILOR DT-4646 E DATA TERMINAL FURUNO FELCOM-18 SER No 3598-8366 ISN:4FE1008D6155
УКВ Станция / VHF Station	2 x VHF-DSC Sailor RT 4822
ПВ-КВ Станция / MF-HF Station	ПВ/КВ SAILOR 6301 Thrane & Thrane
АИС / AIS	TRANSAS - T105
Эхолот / Echo Sounder	SAMYUNG SES 2000
GPS	2 x GPS Navigator-FURUNO GP-32
КВУ / Loudhailer	Raytheon RAY420
Приёмник НАВТЭКС NAVTEX receiver	SAMYUNG SNX-300
Анемометр / Anemometer	Model 06206 YOUNG Wind Tracker
Спутниковая станция/Satellite station	IRIDIUM PILOT

СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / SAFETY EQUIPMENT	
Переносные станции ГМССБ Portable GMDSS	3 x STV-160 УКВ ГМССБ
Спасательный плот / Life Raft	1 x ПСН-20 МК (20 Чел. Pers) / 1 x DSB LR97 (25 Чел. Pers)
Дежурная шлюпка / Rescue craft	RSB - 0417
РЛО / SART	2 x Tron SART 20
АРБ / EPIRB	EPIRB 406 MCMURDO SMARTFIND E3
Спасательный круг / Lifebuoy	2 x с "БСД" / "МОБ" with light & smoke 2 x с самозажигающимся буюм / Selfignition light buoy 4 x с линем / With line

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА / Fi-Fi SYSTEM	
Произв. Насосов / Pump Capacity	2 x 10 m ³ / min @ 12 kg давление/pressure
Дальность горизонт. Распыла Horizontal Throw	120 M

БУКСИРНОЕ И ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО / TOWING & ANCHOR EQUIPMENT	
Тяговое усилие судна / Vessel Bollard Pull	31,6 T
Буксирная лебёдка / Towing Winch	Расчётная нагрузка / Rated Load 75 T Разрывная нагрузка / Brake capacity 125 T
Якорная лебёдка / Anchor Handling winch	
Таггерная лебёдка / Tugger Winch	5 T - 15 m/min
Брашпиль / Windlass	10 T
Кормовой Ролл / Stern Roller	100 T SWL
Ограничительные пины / Guard pins	SWL - прибл./ approx 80 T
Рама "А"-образная / A-Frame	SWL - 30 T
Якорь / Anchor	KCA14 - 850 kg
Палубный кран / Deck crane	SWL - 0,5 T
KARM FORK	SWL - 80 T

ПОМЕЩЕНИЯ / ACCOMODATION	
Экипаж / Crew	10 чел / pers
Пассажиры / Passengers	8 чел / pers
Каюты / Cabins	3 x (1 чел / 1 pers); 4 x (2 чел / 2 pers); 2 x (4 чел / 4 pers)